

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' GROMOLA



PROGETTO ESECUTIVO

CM

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GRUPPO DI LAVORO:

UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROGETTISTA: Ing. Giovanni Vito Bello

RUP: Ing. Giovanni Vito Bello



IL SINDACO

SCALA

1:500

DATA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' GROMOLA

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

Data, _____

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | SPOGLIATOIO ATLETI (SpCat 1) | | | | | | | |
| | OPERE EDILI (Cat 1) | | | | | | | |
| 1 / 1 CAM23_R02 .050.010.A (CAM) | Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI wc | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 15,00 | 7,08 | 106,20 |
| 2 / 2 CAM23_R02 .025.050.A (CAM) | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1 spogliatoio atleti 2 spogliatoio arbitri infissi | 3,00 3,00 5,00 16,00 8,00 | 0,80 0,80 0,80 0,50 1,00 | | 2,200 2,200 2,200 0,600 0,600 | 5,28 5,28 8,80 4,80 4,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 28,96 | 10,62 | 307,56 |
| 3 / 3 CAM23_R02 .020.030.B (CAM) | Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1 (lung.=1,70+1,10+1,50) spogliatoio arbitri (lung.=7,32+1,90+3,20+1,58+0,98) spogliatoio atleti 2 (lung.=1,16+1,50+1,10) | 3,00 2,00 3,00 | 1,00 4,30 1,00 14,98 1,00 3,76 | | 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 | 9,00 12,90 6,00 44,94 9,00 11,28 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 93,12 | 8,66 | 806,42 |
| 4 / 4 CAM23_R02 .060.040.A (CAM) | Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI area servizi spogliatoio atleti 1 spogliatoio arbitri area servizi spogliatoio atleti 2 | | 2,70 3,15 50,85 2,70 3,15 | 2,800 2,160 2,800 2,160 | | 7,56 6,80 50,85 7,56 6,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 79,57 | 8,50 | 676,35 |
| 5 / 5 CAM23_R02 .060.032.A (CAM) | Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 spogliatoio arbitri | 2,00 | 11,80 8,00 | | 2,200 2,200 | 51,92 17,60 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 69,52 | 6,37 | 442,84 |
| 6 / 6 CAM23_R02 .010.070.A | Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea at ... di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio fino | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 2'339,37 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|---|------------------------|----------------------|-------|---|---------------------------------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 2'339,37 |
| 7 / 7 CAM23_T01 .020.010.A | a 100 mm SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI allargamento vani porte ingr | 8,00 | | | 2,200 | 17,60 | 16,16 | 284,42 |
| | SOMMANO ml | | | | | 17,60 | | |
| | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Vedi voce n° 1 [cad 15.00] Vedi voce n° 2 [mq 28.96] Vedi voce n° 3 [mq 93.12] Vedi voce n° 4 [mq 79.57] Vedi voce n° 5 [mq 69.52] | | 0,60 | 0,400 | 0,400 0,050 0,120 0,060 0,030 | 1,44 1,45 11,17 4,77 2,09 | 44,16 | 923,83 |
| | SOMMANO mc | | | | | 20,92 | | |
| | 8 / 8 CAM23_T01 .020.010.B | 2,00 | | | | 41,84 | 6,58 | 275,31 |
| | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Vedi voce n° 7 [mc 20.92] SOMMANO mc/ 5km | | | | | 41,84 | | |
| | 9 / 9 CAM23_E08 .020.010.A (CAM) | 2,00 -6,00 -3,00 | 8,88 0,90 0,90 | | 3,000 2,200 2,200 | 53,28 -11,88 87,24 -5,94 | 28,44 | 3'489,59 |
| | Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o c ... i "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 *(lung.=2,18+1,10+1,25+2,80+0,65+0,9) a dedurre porte *(par.ug.=-2*3) spogliatoio arbitri *(lung.=1,99+3,80+3,12+4,89+3,01+2,05+1,30+1,0+1,90+2,12+0,90+0,9+0,90+1,20) a dedurre porte | | | | | 140,52 -17,82 | | |
| | Sommano positivi mq Sommano negativi mq | | | | | 122,70 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | | | |
| | 10 / 10 CAM23_E14 .010.030.G (CAM) | 8,00 | 1,00 | 0,400 | | 3,20 | 139,12 | 445,18 |
| | Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera ... on malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI porte esterne SOMMANO mq | | | | | 3,20 | | |
| | 11 / 11 CAM23_E16 .020.030.C (CAM) | 2,00 | | | | 245,40 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 245,40 | | 7'757,70 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|--|--|--|--------|---|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 245,40 | | 7'757,70 |
| | riprese varie | | 25,00 | | | 25,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 270,40 | 25,53 | 6'903,31 |
| 12 / 12 CAM23_E16 .020.010.B (CAM) | Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... zuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Vedi voce n° 5 [mq 69.52] | | | | | 69,52 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 69,52 | 17,88 | 1'243,02 |
| 13 / 13 CAM23_E07 .010.030.A (CAM) | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 wc *(par.ug.=2*2) antibagno docce spogliatoio arbitri 1/2 wc docce-antibagno infermeria wc deposito | 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 1,10 2,18 2,80 2,15 1,20 5,05 9,55 0,98 2,05 | 1,000 1,940 2,700 4,900 1,200 | | 4,40 8,46 15,12 21,07 2,88 10,10 9,55 1,18 4,94 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 77,70 | 15,51 | 1'205,13 |
| 14 / 14 CAM23_E07 .010.030.B (CAM) | Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Vedi voce n° 13 [mq 77.70] | 2,00 | | | | 155,40 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 155,40 | 3,21 | 498,83 |
| 15 / 15 CAM23_E13 .030.020.B (CAM) | Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... ne dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Vedi voce n° 13 [mq 77.70] | | | | | 77,70 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 77,70 | 56,16 | 4'363,63 |
| 16 / 16 CAM23_E15 .020.045.C (CAM) | Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in ... zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 *(par.ug.=2*4)*(lung.=1,10+1,00) a dedurre docce antibagno a dedurre *(par.ug.=2*3) spogliatoio arbitri 1/2 wc *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,20+1,20) | 8,00 -4,00 2,00 2,00 -6,00 4,00 | 2,10 0,90 10,10 7,20 0,90 2,40 | 1,600 1,600 2,200 1,600 1,600 1,600 | | 26,88 -5,76 44,44 23,04 -8,64 15,36 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 95,32 | | 21'971,62 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 95,32 | | 21'971,62 |
| | a dedurre | -2,00 | 0,90 | | 1,600 | -2,88 | | |
| | docce | 2,00 | 10,45 | | 2,200 | 45,98 | | |
| | infermeria *(lung.=0,98+1,20) | 2,00 | 2,18 | | 1,600 | 6,98 | | |
| | a dedurre | -1,00 | 0,90 | | 1,600 | -1,44 | | |
| | Sommano positivi mq | | | | | 162,68 | | |
| | Sommano negativi mq | | | | | -18,72 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 143,96 | 51,11 | 7'357,80 |
| 17 / 17 CAM23_E15 .080.050.A (CAM) | Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 infermeria *(lung.=14,75-0,9) spogliatoio arbitri 1/2 a dedurre deposito *(lung.=8,90-0,9) | 2,00 | 3,50 | | | 7,00 | | |
| | | | 13,85 | | | 13,85 | | |
| | | 2,00 | 12,90 | | | 25,80 | | |
| | | -2,00 | 0,90 | | | -1,80 | | |
| | | | 8,00 | | | 8,00 | | |
| | Sommano positivi m | | | | | 54,65 | | |
| | Sommano negativi m | | | | | -1,80 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 52,85 | 14,85 | 784,82 |
| 18 / 18 CAM23_E18 .050.010.A | Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... nte in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI porte ingresso | 8,00 | 0,90 | | 2,200 | 15,84 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 15,84 | 370,64 | 5'870,94 |
| 19 / 19 CAM23_E18 .070.020.B | Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in ... ente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogl atleti 1/2 ed arbitri *(par.ug.=3*3) | 9,00 | 0,90 | | 2,200 | 17,82 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 17,82 | 390,56 | 6'959,78 |
| 20 / 20 CAM23_E18 .075.045.C | Maniglione antipánico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipánico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c ... completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI wc pubblico spogliatoio atleti 1/2 | 2,00 | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 318,60 | 955,80 |
| 21 / 21 CAM23_E18 .080.040.A | Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o ... vista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI infissi 0.50x0.60<1.50 mq infisso 1,00x0.60 <1.50 mq | 16,00 | 1,50 | | | 24,00 | | |
| | | 8,00 | 1,50 | | | 12,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 36,00 | | 43'900,76 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|------------|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 67'009,06 |
| | acciaio zincato preverniciato da 8/10 SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI canale di gronda e scossaline | | 78,50 | 0,400 | | 31,40 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 31,40 | 51,44 | 1'615,22 |
| 26 / 26 CAM23_E11 .040.020.W | Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ... nciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | 4,00 | 3,20 | | | 12,80 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 12,80 | 27,62 | 353,54 |
| 27 / 27 CAM23_E12 .020.020.B | Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... inale e di 12- 15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI copertura | | 268,80 | | | 268,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 268,80 | 41,69 | 11'206,27 |
| 28 / 28 CAM23_E12 .060.040.A | Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Vedi voce n° 27 [mq 268.80] | | | | | 268,80 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 268,80 | 3,26 | 876,29 |
| 29 / 29 CAM23_R02 .040.010.A (CAM) | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI sbalzo solaio | 0,30 | 78,50 | 1,400 | | 32,97 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 32,97 | 5,16 | 170,13 |
| 30 / 30 CAM23_T01 .020.010.A | Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Vedi voce n° 29 [mq 32.97] | | | | 0,050 | 1,65 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 1,65 | 44,16 | 72,86 |
| 31 / 31 CAM23_R03 .030.025.A | Betoncino di calcestruzzo cementizio spruzzato a pressione Betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato a pressione con pompa, compresi antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI sbalzo solaio | 0,30 | 78,50 | 1,400 | 4,000 | 131,88 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 131,88 | 4,38 | 577,63 |
| 32 / 32 CAM23_E16 | Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 81'881,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|--------------|------------------------------|-------|----------------|-------------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 81'881,00 |
| .020.030.C (CAM) | (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Vedi voce n° 31 [mq/cm 131.88] | | | | | 131,88 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 131,88 | 25,53 | 3'366,90 |
| 33 / 33 CAM23_E21 .020.055.H (CAM) | Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certi ... o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI pareti esterne sbalzo | | 66,85 78,50 -8,00 | 1,400 | 3,000 2,200 | 200,55 109,90 -15,84 | | |
| | Sommano positivi mq Sommano negativi mq | | | | | 310,45 -15,84 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 294,61 | 17,40 | 5'126,21 |
| | IMPIANTO IDROSANITARIO (Cat 3) | | | | | | | |
| 34 / 34 CAM23_I01. 010.070.A | Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce ... mpresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 spgl arbitri 1/2 infermeria loc. tecnico | 2,00 2,00 | 10,00 4,00 | | | 20,00 8,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 30,00 | 67,52 | 2'025,60 |
| 35 / 35 CAM23_I01. 010.080.A | Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, ... ompresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 spgl arbitri 1/2 infermeria loc. tecnico | 2,00 2,00 | 8,00 3,00 1,00 1,00 | | | 16,00 6,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 24,00 | 58,74 | 1'409,76 |
| 36 / 36 CAM23_I01. 010.045.A | Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Vedi voce n° 34 [m 30.00] | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 30,00 | 55,41 | 1'662,30 |
| 37 / 37 CAM23_I01. 030.010.A | Vaso igienico - bidet per disabili Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mmrealizzato in porcellana vetrific ... ti o borchie in | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 95'471,77 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|-------|--------|----------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 95'471,77 |
| | acciaio cromato, le relative guarnizioni ed ogni altra opera muraria. Vaso igienico - bidet per disabili SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI wc utenti | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 1'070,83 | 1'070,83 |
| 38 / 38 CAM23_I01. 030.020.A | Lavabo a mensola per persone disabili Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenuecon fr ... acolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI wc utenti | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 585,31 | 585,31 |
| 39 / 39 CAM23_I01. 020.060.A | Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ... ubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio 1/2 spogliatoio arbitri 1/2 infermeria | 2,00 2,00 | 2,00 1,00 | | | 4,00 2,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 292,30 | 2'046,10 |
| 40 / 40 CAM23_I01. 020.010.A | Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzi ... rto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 spogliatoio arbitri 1/2 infermeria | 2,00 2,00 | 2,00 1,00 | | | 4,00 2,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 266,74 | 1'867,18 |
| 41 / 41 NP.01 | Fornitura e posa in opera di miscelatore monocomando cromato da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e soffione regolabile con snodo compreso opere murarie. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 spogliatoio arbitri 1/2 | 2,00 2,00 | 6,00 2,00 | | | 12,00 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 16,00 | 116,50 | 1'864,00 |
| 42 / 42 NP.02 | Fornitura e posa in opera di canale modulare completo di griglia in polipropilene dim 100x1000x55 mm in compreso pezzi speciali ed opere murarie per il posizionamento e fissaggio. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 *(par.ug.=2*2) spogliatoio arbitri 1/2 *(par.ug.=2*2) | 4,00 4,00 | 2,70 1,00 | | | 10,80 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 14,80 | 65,00 | 962,00 |
| 43 / 43 NP.03 | Elementi di sostegno a corredo di bagni per disabili costituito da maniglione reclinabile con portarotolo, n. 2 corrimano da 60 cm, asta verticale, in acciaio inox, in opera compreso fissaggio con bulloni ad espansione e minuteria varia. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 103'867,19 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 103'867,19 |
| | wc pubblico | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 519,00 | 519,00 |
| | IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA SANITARIA (Cat 5) | | | | | | | |
| 44 / 44 CAM23_M0 2.020.020.C | Caldaie a condensazione murali Caldaie a condensazione con corpo in fusione di alluminio. Complete di bruciatore di gas a premiscelazione modulante. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 30 fino a 45 kW SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Locale tecnico | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 2'798,22 | 2'798,22 |
| 45 / 45 NP.07 | Fornitura e posa in opera di bollitore modulare, verticale, in acciaio zincato, per produzione di acqua calda sanitaria, con uno scambiatore estraibile in rame. Bollitore modulare, verticale, in acciaio zincato, con uno scambiatore estraibile in rame della capacità da 1001 a 1500 litri. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI locale tecnico | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 3'232,82 | 3'232,82 |
| 46 / 46 NP.08 | Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico regolabile con corpo in ottone cromato con cartuccia intercambiabile, campo di regolazione 30 - 60°C, attacchi filettati. Misc ... n corpo in ottone cromato con cartuccia, campo di regolazione 30 - 60 °C, attacchi filettati, diametro 1", kVs 6,9 mc/h. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI locale tecnico | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 589,15 | 589,15 |
| 47 / 47 CAM23_M0 5.010.095.H | Vaso di espansione a membrana Da 80 l SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI locale tecnico | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 474,40 | 474,40 |
| 48 / 48 NP.04 | Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a membrana, con corpo in ottone, qualificata e tarata INAIL, conforme alla direttiva PED 97/23/CE, pressione di taratura da 2,25 a ... Valvola di sicurezza a membrana, taratura da 2,25 a 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL diametro 1" x 1 1/4. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 174,21 | 174,21 |
| 49 / 49 NP.05 | Fornitura e posa in opera di imbuto per scarico a vista con curva orientabile da utilizzare con valvole di sicurezza. Imbuto per scarico a vista con curva orientabile diametro 1 1/4. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 79,72 | 79,72 |
| 50 / 50 CAM23_I02. 010.080.E | Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, se ... ale di acqua con velocita' del | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 111'734,71 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 111'734,71 |
| | fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5 SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 283,67 | 283,67 |
| 51 / 51 CAM23_I02. 010.070.F | Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/2 SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI gruppo riduttore pressione alimentazione idrica scarico | | | | | 3,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 43,82 | 219,10 |
| 52 / 52 CAM23_I02. 010.020.F | Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/2 SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 35,03 | 35,03 |
| 53 / 53 CAM23_I02. 010.015.F | Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"1/2 SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 36,21 | 36,21 |
| 54 / 54 CAM23_C04 .015.010.E | Elettropompa singola con rotore bagnato regolata elettronicamente Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integ ... g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/11,00 mc/h Prevalenza:11,00/3,9 m Flange DN25 SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI ricircolo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 799,74 | 799,74 |
| 55 / 55 CAM23_I02. 010.070.C | Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4" SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI pompa ricircolo | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 18,16 | 36,32 |
| 56 / 56 CAM23_I02. 010.070.D | Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1" SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI alimentazione gas | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 25,81 | 51,62 |
| 57 / 57 NP.06 | Fornitura e posa in opera di termomanometro, conforme alle norme INAIL, in opera su tubazione predisposta. Termomanometro diametro 80 mm, Termomanometro diametro 80 mm, attacco posteriore 1/2'. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 38,37 | 38,37 |
| | IMPIANTO IDROSANITARIO (Cat 3) | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 113'234,77 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|--------------|----------------|-------|--------|--------------------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 113'234,77 |
| 58 / 58 CAM23_C01 .070.080.F (CAM) | Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di c ... imento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI linea acqua calda e fredda per alimentazione servizi e ricircolo | 3,00 | 30,00 | | | 90,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 90,00 | 22,90 | 2'061,00 |
| | IMPIANTO ELETTRICO (Cat 4) | | | | | | | |
| 59 / 59 CAM23_L01 .010.010.B | Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere i ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI area servizi spogl atleti 1/2 spogliatoio arbitri 1/2 infermeria deposito | 2,00 2,00 | 4,00 3,00 | | | 8,00 6,00 3,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 18,00 | 37,56 | 676,08 |
| 60 / 60 CAM23_L01 .010.140.B | Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 spogliatoio arbitri 1/2 infermeria deposito locale tecnico | | | | | 4,00 4,00 4,00 2,00 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 17,00 | 38,66 | 657,22 |
| 61 / 61 CAM23_L01 .020.010.A | Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Linea lampade emergenza | | 20,00 | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 20,00 | 8,44 | 168,80 |
| 62 / 62 CAM23_L01 .020.010.B | Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Linea luce line a locale tecnico | 2,00 1,00 | 20,00 15,00 | | | 40,00 15,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 55,00 | 9,24 | 508,20 |
| 63 / 63 CAM23_L01 .020.010.C | Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 117'306,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---|---|---------------------|--------------|-------|--------|--------------------------------------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 117'306,07 |
| | T in tubo corrugato pesante di PVC SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Linee prese | 3,00 | 20,00 | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 60,00 | 10,93 | 655,80 |
| 64 / 64 CAM23_L03 .100.030.L (CAM) | Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in polycarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 spogliatoio arbitri 1/2 infermeria deposito wc pubblico | 2,00 2,00 | 5,00 3,00 | | | 10,00 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 2,00 1,00 1,00 | 45,47 | 909,40 |
| 65 / 65 CAM23_L03 .100.030.E (CAM) | Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, sta ... ti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 800x60x60 mm. Potenza 34 W - 3500 lm SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 spogliatoio arbitri 1/2 infermeria locale tecnico | 2,00 2,00 | 1,00 1,00 | | | 2,00 2,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 151,55 | 909,30 |
| 66 / 66 CAM23_L15 .010.010.F | Apparecchio di illuminazione in polycarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in polica ... alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI spogliatoio atleti 1/2 spogliatoio arbitri 1/2 infermeria wc pubblico locale tecnico | 2,00 2,00 | 2,00 2,00 | | | 4,00 4,00 2,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 178,59 | 2'143,08 |
| 67 / 67 CAM23_L01 .040.050.E | Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI generale quadro | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 91,82 | 91,82 |
| 68 / 68 CAM23_L01 .030.070.E | Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI Linea prese linea luce linea lampade emergenza linea locale tecnico | | | | | 3,00 2,00 1,00 1,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 7,00 | | 122'015,47 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|------------------------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|--------------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 7,00 | | 122'015,47 |
| | SOMMANO cad | | | | | 7,00 | 171,00 | 1'197,00 |
| 69 / 69 CAM23_L01 .060.070.E | Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI quadro locale tecnico | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 123,71 | 123,71 |
| 70 / 70 CAM23_L01 .040.060.B | Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI int. generale quadro loc. tecnico | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 48,01 | 48,01 |
| 71 / 71 CAM23_L01 .030.060.A | Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle ... elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI alimentazione caldaia alimentazione pompa ricircolo | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 131,24 | 262,48 |
| 72 / 72 CAM23_L01 .060.090.D | Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato co ... con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 315,85 | 315,85 |
| 73 / 73 CAM23_L05 .010.010.D | Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 10,00 | 6,21 | 62,10 |
| 74 / 74 CAM23_L05 .020.010.A | Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 92,91 | 185,82 |
| | CAMPO (SpCat 3) OPERE EDILI (Cat 1) | | | | | | | |
| 75 / 75 CAM23_E01 .000.010.A | Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazion ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 124'210,44 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|--------------|------------------------|--------|----------------|-------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 124'210,44 |
| 76 / 76 NP.09 | manufatti in muratura o conglomerato SpCat 3 - CAMPO | | 107,50 | 62,900 | | 6'761,75 | 0,95 | 6'423,66 |
| | SOMMANO mq | | | | | 6'761,75 | | |
| | Pavimentazione in sabbia calcarea e argillosa per campo di calcio. Formazione di pavimentazione per campo di calcio da eseguire tramite miscuglio di sabbia calcarea di frantoio 50% ... eccanici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva. SpCat 3 - CAMPO | | 107,50 | 62,900 | 0,050 | 338,09 | 36,71 | 12'411,28 |
| | SOMMANO mc | | | | | 338,09 | | |
| 77 / 77 NP.10 | Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro ... ispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente. SpCat 3 - CAMPO (lung.=107,5+62,9) | 2,00 | 170,40 | | 2,000 | 681,60 | 19,22 | 13'100,35 |
| | SOMMANO mq | | | | | 681,60 | | |
| | TRIBUNA SPETTATORI (SpCat 2) | | | | | | | |
| 78 / 78 CAM23_R02 .015.050.A | Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrica con pressione adatta allo stato dell'intonaco Con acqua SpCat 2 - TRIBUNA SPETTATORI gradoni *(lung.=18,50+28,20) | 3,00 | 46,70 | 0,700 | | 98,07 | 9,47 | 928,72 |
| | SOMMANO mq | | | | | 98,07 | | |
| 79 / 79 CAM23_E16 .020.005.A (CAM) | Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature. SpCat 2 - TRIBUNA SPETTATORI alzate *(lung.=18,50+28,20) setti *(par.ug.=2*2) parete di chiusura *(lung.=18,50+28,20) | 3,00 4,00 | 46,70 2,77 46,70 | | 0,400 1,300 | 56,04 11,08 60,71 | 5,48 | 700,51 |
| | SOMMANO mq | | | | | 127,83 | | |
| 80 / 80 CAM23_E21 .020.050.A (CAM) | Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura SpCat 2 - TRIBUNA SPETTATORI Vedi voce n° 79 [mq 127.83] | | | | | 127,83 | 14,24 | 1'820,30 |
| | SOMMANO mq | | | | | 127,83 | | |
| 81 / 81 CAM23_E12 .050.035.A | Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersion ... one acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 2 mm SpCat 2 - TRIBUNA SPETTATORI Vedi voce n° 78 [mq 98.07] | | | | | 98,07 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 98,07 | | 159'595,26 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|---------------------|-------|-------|--------|----------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 98,07 | | 159'595,26 |
| | SOMMANO mq | | | | | 98,07 | 20,43 | 2'003,57 |
| | SPOGLIATOIO ATLETI (SpCat 1) ARREDI (Cat 2) | | | | | | | |
| 82 / 82 NP.11 | Fornitura ed installazione di panca spogliatoio con seduta, schienale, appendiabiti e piano poggia borse, lunghezza 1 metro, struttura verniciata in tubolare di acciaio verniciato, doghe in legno ed appendiabiti con 3 gucce. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 10,00 | 236,00 | 2'360,00 |
| 83 / 83 NP.12 | Fornitura ed installazione di armadio spogliatoio metallico a 2 posti sovrapposti, struttura portante in metallo verniciato, antine dotate di feritoie per aerazione interna. SpCat 1 - SPOGLIATOIO ATLETI | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | 306,00 | 1'836,00 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 165'794,83 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 165'794,83 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

